



# Comercial Eléctrica Ferretera

## CORAZA TIPO LIQUID TIGHT

### Aplicaciones:

Destinada a la protección de cables eléctricos y fibra óptica, también los protege de agentes nocivos del medio ambiente tales como, agua, polvo, aceites, etc. Así como de posibles agresiones mecánicas, vibraciones, torsión, golpes o aplastamientos, haciéndola ideal para exigencias críticas como lo es el uso en la intemperie, acometida de motores, transformadores, cableados con presencia de agua, aceites y vapores corrosivos en exposición continua.

Gracias a que en su construcción se combinan la resistencia y la flexibilidad, se hace especialmente adecuada para su instalación de manera subterránea, al aire libre, en canalizaciones fijas en superficies, en canalizaciones empotradas, embebidas en hormigón, canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras de obra.

### Construcción:

Construida en acero galvanizado marca con tratamiento al frío y resistente a la corrosión media.

### Características :

- Revestida con una capa de PVC Flexible desde 1.5 mm hasta 3 mm auto extingible y protección contra rayos ultravioleta, con componente de filtro UV, que evita la degradación prematura del material.
- Ofrece un grado de protección IP68.
- Máxima temperatura de utilización de 55 grados centígrados.
- Estable frente a agua jabonosa, aceites minerales, vegetales y la intemperie en condiciones normales.
- Inestable frente a hidrocarburos alifáticos y aromáticos, alcoholes, éteres, ésteres, bencol, bencina y carburantes
- Apta para ser usada en Áreas peligrosas Clase 1 división 2.

Diámetro Interno (mm)	Diámetro Externo (mm)	Máx. Flexibilidad (mm)
12,4+/-0,4	18,2+/-0,2	101,5
15,8+/-0,2	21,2+/-0,2	165,1
20,8+/-0,1	26,3+/-0,2	215,9
26,5+/-0,3	32,4+/-0,2	330,2
35,2+/-0,4	41,4+/-0,2	406,4
40,0+/-0,5	46,4+/-0,2	457,2
51,4+/-0,3	58,3+/-0,3	565,2
62,8+/-0,5	69,7+/-0,5	749,3
78,8+/-1,45	85,4+/-0,2	889,0
101,7+/-0,7	110,1+/-0,5	1219,2

VISITANOS EN NUESTRA PAGINA WEB: [WWW.COMERCIALELECTRICA.COM.CO](http://WWW.COMERCIALELECTRICA.COM.CO)

LLAMANOS AL PBX: (604) 4447541

