



Comercial Eléctrica Ferretera

LUMINARIA LINEAL

Aplicaciones:

Las Luminarias LED HIBEAM dimerizables diseñadas específicamente para lugares con estanterías de almacenamiento. Su reparto lumínico preciso de ángulo aislado hace que el flujo luminoso vaya dirigido a las circulaciones y eleve los niveles de iluminancia vertical, horizontal y mejore la uniformidad. Esto permite lograr mayor interdistancia y menor potencia consumida, es decir ahorros de hasta un 65% versus una luminaria de ángulo cerrado como las Metal Halide. Permiten atenuación de 1 a 10 v.

Construcción:

La Luminaria LED HIBEAM, esta construida con un marco o housing en aluminio, tiene un difusor en policarbonato, y los led son SMD LUXEON.

Características :

Ver imagen Siguiente



| | | |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| LED SMD | LUXEON 3030 | |
| Voltaje | 100-277VAC 50/60Hz | |
| Factor de potencia | ≥0.9 | |
| Protocolo dimerización | 0-10V | |
| Armónicos (THD) | <20% | |
| Potencia (W) | 120 | 150 |
| Eficacia (LPW) | >125 lm/W | |
| Flujo luminoso (Lm) | 15.000 | 18.750 |
| Temperatura de color (K) | 5000K | |
| IRC | Ra≥80 | |
| Distribución de luz | 40°x130° | |
| Temperatura de operación | - 30°C ~ 50°C | |
| Humedad Relativa | 10 % ~ 90 % RH | |
| Vida útil | 50,000 Hrs | |
| Chasis | Aluminio | |
| Difusor | PC | |
| Grado de protección IP | IP65 | |
| Resistencia al impacto IK | IK08 | |
| Dimensiones | 948x137x102mm | 1178x137x102mm |
| Garantía | 3 años | |

VISITANOS EN NUESTRA PAGINA WEB: WWW.COMERCIALELECTRICA.COM.CO
LLAMANOS AL PBX: (604) 4447541

